

Článek 1

Zabezpečení věcí hmotných movitých a cenností v místě pojištění

Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození pojištěných věcí hmotných movitých v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže, řídí se limit plnění z jedné pojistné události (dále jen „limit plnění“) zabezpečením pojištěných věcí v době, kdy k pojistné události došlo.

Pojištěné věci hmotné movité, (včetně zásob) jsou uloženy v uzamčeném prostoru (budově, místnosti, hale) v místě pojištění.

Dále jsou uvedeny limity plnění pro věci hmotné movité a limity plnění pro peníze a cennosti, které musí být navíc uloženy v uzamčené bezpečnostní schránce bezpečnostní kategorie podle požadovaného limitu plnění. Na pojištěné cennosti (včetně starožitností a uměleckých děl), které vzhledem ke své povaze nebo velikosti nemohou být uzamčeny v bezpečnostní schránce (např. obrazy, plastiky), se tento předpis nevztahuje. Jejich zabezpečení lze sjednat individuálně.

A. Krádež vloupáním (dále jen „krádež“ v uzamčeném vnitřním prostoru)

1. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 50 000 Kč (jen věci hmotné movité)

Uzamčený prostor bez specifikace zabezpečení.

2. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 100 000 Kč (jen věci hmotné movité)

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou osazeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem.

3. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 300 000 Kč (jen věci hmotné movité)

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plně, se zábranou proti vysazení a opatřené zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním (dále „bezpečnostní uzamykací systém“). Pokud jsou vstupní dveře prosklené, musí být prosklená část osazena mříží nebo funkční uzamykatelem roletou nebo bezpečnostním sklem či fólií.

4. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 500 000 Kč – věci hmotné movité; 100 000 Kč – peníze a cennosti

Dveřní zárubně uzamčeného prostoru jsou ocelové (zalité betonem nebo plně zazděné). Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru mají tloušťku min. 40 mm nebo jsou dveře po celé ploše opatřeny z vnitřní strany plechem s tloušťkou min. 1 mm nebo, v případě prosklených dveří, jsou tyto dveře opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelem roletou nebo bezpečnostním sklem či fólií. Dveře uzamčeného prostoru jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a dále buď bezpečnostním přídavným zámkem současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo jsou dveře opatřeny dveřní závorou uzamykatelem bezpečnostním zámkem.

Alternativní zabezpečení: Bezpečnostní přídavný zámek nebo dveřní závoru lze nahradit zabezpečením chráněného prostoru poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem - PZTS (dříve EZS, více viz výklad pojmů bod 11) s plnou plášťovou i prostorovou ochranou a výstupem na stálou službu. Prosklené dveře musí být opatřeny takovým bezpečnostním uzamykacím systémem, který lze z vnitřní strany ovládat pouze odpovídajícím klíčem. Dveře do chráněného prostoru mohou být i bezpečnostní, dle ČSN EN 1627, minimálně 2. bezpečnostní třídy.

Okna, výlohy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 m nad okolním terémem nebo nad přiléhajícími a snadno přístupnými komunikacemi (schodiště, ochozy - pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelem roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním sklem.

Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru bez udání bezpečnostní třídy (nezjištěné konstrukce), pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi (pokud není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném.

Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim).

5. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 1 000 000 Kč – věci hmotné movité; 500 000 Kč – peníze a cennosti

Uzamčený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným pro limit plnění do 500 000 Kč (neplatí pro alternativní zabezpečení) a navíc PZTS s pohybovými čidly a s lokálním svodem signálu do místa stálé ostrahy či obsluhy nebo prostřednictvím GSM brány minimálně na mobilní telefonovou opravňovaných osob; systém PZTS musí být minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1.

Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru min. bezpečnostní třídy 0 podle ČSN EN 1143-1, pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi (pokud není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (klíčový režim).

6. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 2 000 000 Kč – věci hmotné movité; limit pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

Pojištěné hmotné movité věci musí být uloženy:

- v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 500 000 Kč a navíc dveře do chráněného prostoru musí být bezpečnostní, dle ČSN EN 1627, minimálně 3. bezpečnostní třídy a PZTS s plnou prostorovou a plášťovou ochranou, systém PZTS splňuje 3. stupeň bezpečnosti dle ČSN EN 50131-1 a montáž je provedena dle ČSN TS 50131-7; signál PZTS je sveden na DPPC - dohledové a poplachové přijímací centrum (dříve PCO, více viz výklad pojmů bod 17) policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou max. 10 minut nebo
- v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 300 000 Kč a trvale střežený kvalifikovanou, minimálně dvoučlennou, fyzickou ostrahou, jejíž každý člen je vybaven vhodným obranným prostředkem. Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru následujících tříd podle ČSN EN 1143-1 (podle požadovaného limitu plnění), vždy pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi, (pokud není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim).

Limity pro uložení cenností:

- do 500 000 Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy 0,
- do 1 500 000 Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy I,
- do 3 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy II,
- do 5 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy III,
- do 7 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy IV,
- do 9 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy V, vše dle ČSN EN 1143-1.

7. Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění nad 2 000 000 Kč – věci hmotné movité a nad limit 9 000 000 Kč cennosti v trezoru se sjednává individuálně.

B. Loupež

1. Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit plnění 20 000 Kč až 500 000 Kč pro věci hmotné movité (A.1 – A.4); limit plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

Pojistitel poskytne plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému, nebo jeho zaměstnanci, anebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Pro cennosti je limit plnění:

- do 100 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru bez udání bezpečnostní třídy (nezjištěné konstrukce), který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (klíčový režim);
- do 50 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru nebo pokladničce za mechanickou přepážkou při stálém dozoru odpovědné osoby.

2. Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit plnění 1 000 000 Kč pro věci hmotné movité (A.5); limit plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

Pojistitel poskytne plnění, je-li v době pojistné události zapojena PZTS minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, jehož signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt, je sveden na DPPC policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou max. 10 minut. Pro cennosti je limit plnění:

- do 500 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru min. bezpečnostní třídy 0 podle ČSN EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (klíčový režim);
- do 100 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mechanickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru odpovědné osoby.

3. Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit plnění 2 000 000 Kč pro věci hmotné movité (A.6.a); limit plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

Pojistitel poskytne plnění, je-li v době pojistné události zapojena PZTS minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, jehož signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt je sveden na DPPC policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou odchylně od bodu A.6.a. max. 5 minut. Pro cennosti je limit plnění:

- do 1 000 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru minimálně bezpečnostní třídy I podle ČSN EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim);
- do 300 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mechanickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru odpovědné osoby.

4. Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit plnění 2 000 000 Kč pro věci hmotné movité se stálou fyzickou ostrahou v místě pojištění (A.6.b); limit plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

Odchylně od bodu A.6.b poskytne pojišťitel plnění, je-li v době pojistné události zapojena PZTS minimálně 3. bezpečnostního stupně podle ČSN EN 50131-1, jehož signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt je sveden na stálou fyzickou ostrahu v místě pojištění vybavenou vhodným obranným prostředkem.

Pro cennosti je limit plnění:

- do 1 500 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru minimálně bezpečnostní třídy I podle ČSN EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim);
- do 500 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mechanickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru odpovědné osoby.

5. Zabezpečení proti loupeži nad výše uvedené limity se sjednává individuálně.

C. Zabezpečení hmotných věcí movitých na volném prostranství

Hmotné věci movité, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a je pro ně sjednáno tzv. „pojištění pod širým nebem“, jsou umístěny mimo uzavřený a uzamčený prostor na volném prostranství (nelze sjednat pro cennosti), které musí být:

- Pro limit plnění do 50 000 Kč** opatřeno celistvým oplocením, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 180 cm a uzamčenými vstupy a vraty;
- Pro limit plnění do 500 000 Kč** zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 50 000 Kč a dále je prostor osvětlen, všechny vstupy a vrata jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. v BT 3 dle ČSN EN 1627 a prostor je v mimopracovní době střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou, fyzickou ostrahou, vybavenou obranným prostředkem; Alternativní zabezpečení: Fyzická ostraha není nutná, pokud uvažovaný chráněný venkovní prostor je zabezpečen systémem PZTS s kompletní perimetrickou ochranou a výstupem na DPPC BA s garantovaným dojezdem do 10 min.
- Pro limit plnění do 1 000 000 Kč** zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsa-



hu pro limit plnění do 500 000 Kč a dále v mimopracovní době střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou obranným prostředkem. Obvod prostranství je zabezpečen PZTS s perimetrickou ochranou plotu s výstupem na DPPC s garantovaným dojezdem do 10 min.

Alternativní zabezpečení: Instalací systému PZTS lze nahradit druhým členem fyzické ostrahy.

- 4. Pro limit plnění do 2 000 000 Kč** zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 1 000 000 Kč a dále - plot má vrcholovou ochranu ostrahou drátem a v mimopracovní době střežené kvalifikovanou dvoučlennou fyzickou ostrahou vybavenou obranným prostředkem.
- 5. Limit plnění nad 2 000 000 Kč** vyžaduje speciální zabezpečení, které se ujednává individuálně.

Článek 2

Zabezpečení přepravovaných peněz a cenností

Dojde-li ke ztrátě pojištěných peněz nebo cenností v důsledku loupeže při přepravě, řídí se limit plnění z jedné pojištěné události zabezpečením pojištěných peněz a cenností v době, kdy k pojištěné události došlo.

1. Zabezpečení pro limit plnění 100 000 Kč

Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním zavazadle určeném pro přepravu cenností; bez bližší specifikace odolnosti. Přepravu provádí jedna osoba, která je odborně poučena a vybavena obranným prostředkem.

2. Zabezpečení pro limit plnění 300 000 Kč

Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním zavazadle určeném pro přepravu cenností, které je opatřeno aspoň jedním funkčním bezpečnostním zařízením, jako je siréna, dýmovnice nebo barvicí modul. Přepravu provádí jedna osoba, která je odborně poučena a vybavena obranným prostředkem.

3. Zabezpečení pro limit plnění 500 000 Kč

Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem uvedeným pro limit plnění 300 000 Kč. Přepravu provádí jedna odborně poučená osoba vybavená obranným prostředkem v osobním automobilu.

4. Zabezpečení pro limit plnění 1 000 000 Kč

Přepravované peníze a cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem pro limit plnění 500 000 Kč, avšak barvicí modul je nezbytnou součástí výbavy, spolu s dalším bezpečnostním zařízením. Přepravu provádějí dvě odborně poučené a vycvičené osoby v osobním automobilu, které jsou vybavené obranným prostředkem.

5. Zabezpečení pro limit plnění 2 mil. Kč

Přepravované peníze a cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem pro limit plnění 1 000 000 Kč, avšak jsou rovnoměrně rozloženy nejméně ve dvou bezpečnostních kufrech, určených pro přepravu cenností. Přepravu provádějí dvě odborně poučené a vycvičené osoby v osobním automobilu, přičemž alespoň jedna z nich je ozbrojena nabitou střelnou zbraní.

6. Přeprava cenností nad limit plnění 2 000 000 Kč

vyžaduje speciální zabezpečení (např. certifikovaný bezpečnostní kontejner v BT I dle ČSN EN 1143-1), které je nutno stanovit individuálně.

Článek 3

Výklad pojmů, doplňující podmínky

- 1. Bezpečnostní cylindrická vložka** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání.
- 2. Bezpečnostní kování** jsou štíty zámku, které splňují požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo štíty, které nejsou běžnými prostředky z vnější strany odmontovat a chrání cylindrickou vložku zámku proti rozlomení a odvrtání.
- 3. Bezpečnostní mechanická přepážka** je zděná přepážka od podlahy až ke stropu, ze všech stran pevně zakotvená, o minimální tloušťce 15 cm z plných cihel nebo přepážka s adekvátní odolností proti průrazu a průstřelu vybavená bezpečnostními dveřními požadovanou odolností. Zasklené plochy musí být z bezpečnostního neprůstřelného skla minimálně třídy BR 2-S dle ČSN EN 1063 s překrytím otvorů, aby nemohlo dojít k přímému styku s pachatelem. Pracoviště za bezpečnostní mechanickou přepážkou musí být vybavené EZS (odpovídajícího stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1), jejíž signál z tísňových tlačítek a náslapných lišt je sveden na stálou službu, pult centrální ochrany policie nebo bezpečnostní agentury s dobou dojezdu dle požadavku jednotlivých ujednání, bez možnosti odpojení jinou, než pověřenou osobou.
- 4. Bezpečnostní přidavný zámek** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání, rozlomení a odvrtání vložky zámku.
- 5. Bezpečnostní sklo** musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpečnostní třídě P2A podle ČSN EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna k rámu skla).
- 6. Bezpečnostní uzamykací systém** (komplet zadlabávacího zámku, štítu kování a cylindrické vložky) splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo je to takový uzamykací systém, který má zvýšenou odolnost proti vyhatání, rozlomení a odvrtání vložky zámku.
- 7. Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání a přestřipnutí těmene.
- 8. Bezpečnostní zámek** se skládá ze zadlabávacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627.
- 9. Dozický zámek** je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná ozubeným klíčem.
- 10. Dvoukřídlé dveře** musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou odolnost jako dveře jednokřídlé a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace zástrčí na vnitřní straně neotvíraného křídla dveří).

Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábrannými proti vysazení.

- 11. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)**, dříve EZS – elektrický zabezpečovací systém (elektronická zabezpečovací signalizace), anglicky I&HAS – Intruder and Hold-up Alarm System, podskupiny - poplachový systém pro detekci vniknutí - PZS – poplachový zabezpečovací systém, anglicky IAS – Intruder Alarm System a poplachový systém pro detekci přepadení - PTS – poplachový tísňový systém, anglicky HAS – Hold-up Alarm System (PZTS = PZS + PTS). PZTS musí být funkční a splňovat požadovaný stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1. Montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7. (V době vydání TBP 2014 byly platné ČSN EN 50131-1 ed.2:2007 a ČSN CLC/TS 50131-7:2009.)

- 12. Klíčový režim** je předem písemně stanovený způsob zabezpečení klíči a manipulace s nimi i s bezpečnostními systémy (EZS, elektronické zámky, bezpečnostní karty, bezpečnostní kabely a kufry apod.), aby nemohlo dojít k jejich zneužití, včetně nedbalosti, a aby bylo dosaženo účinné funkce mechanických a elektrických zábranných prostředků. Klíčový režim stanovuje pojištěný a součástí je školení a výcvik pracovníků.

Trezory s limitem plnění nad 2 miliony Kč musí vždy odemýkat a zamykat současně dvě odpovědné osoby samostatnými klíči (systém dvou odděleně ukládaných klíčů) či kódovými systémy.

- 13. Mříž** je pevná mechanická zábrana, která splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo je provedena jako nerozebíratelný celek (nejlépe svařenec) s ocelovými prvky (pruty nebo pásy) z plného materiálu o průřezu minimálně 2 cm² (tj. u ocelových prutů průměr 16 mm a ocelových pásů 25 mm x 8 mm). Velikost nechráněných otvorů (ok mříží, mezer) může být max. 150 x 250 mm. Mříž musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (ukotvení přízpůsobeno proti vytržení a dokonale zabetonováno minimálně do hloubky 80 mm).

Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než 1 000 mm a mříž musí být ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních).

V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve všech místech kotvení bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž procházejí těmto zámky, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako těmto visacích zámků.

V případě dveřní mříže (mřížových dveří) musí být mříž uzamčena bezpečnostním uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámky nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky.

Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být uzpůsobeny proti vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých dílů mříží spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat (šroubení, nýtování).

- 14. Obranný prostředek** (vhodný a účinný) může být plynový spray nebo pistole, elektrický paralizér nebo v případě vlastnictví zbrojního pasu i střelná zbraň.

- 15. Perimetrická ochrana** je systém speciální aplikace technických, elektronických popřípadě elektronicko-mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, které slouží k zaznamenání narušitele ještě dříve než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům nebo předmětům.

- 16. Přeprava cenností** začíná jejich převzetím nebo naložením v místě odeslání a končí jejich předáním nebo vyložením v místě určení (v uzamčené pokladní místnosti, v uzamčené trezorové místnosti apod.). Přepravované hodnoty a místo určení musí být před započetím přepravy zaznamenány obvyklým způsobem v dokumentech určených k tomuto účelu. Přeprava musí být prováděna osobou nebo osobami k tomu pověřenými, které ji zajišťují od jejího započetí až do ukončení, přičemž:

- a) osoby provádějící přepravu včetně řidiče musí být plnoleté, spolehlivé, bezúhonné, fyzicky zdatné a psychicky odolné a podle dalších požadavků absolvovat požadovaný odborný výcvik;
- b) hodnota a druh přepravovaných cenností, jakož i doba a trasa přepravy, musí být utajeny před nepovolanými osobami;
- c) přeprava do místa určení se uskutečňuje nejbližší možnou trasou, avšak za splnění podmínky nepravidelnosti přepravních tras;
- d) přeprava nesmí být přerušena, ledaže jde o nutné přerušování vyplývající z pravidel silničního provozu;
- e) řidič musí vést záznam o jízdě a nesmí během celé přepravy opustit vozidlo.

- 17. DPPC - dohledové a poplachové přijímací centrum, příp. PPC** – poplachové přijímací centrum, anglicky ARC – Alarm Receiving Centre (dříve PCO – pult centralizované ochrany), je pracoviště umožňující vzdálený dohled nad majetkem – monitorování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných PZTS (příp. bezpečnostními kamerami nebo požární signalizací) a eventuálně umožňující zásah v tomto místě.

- 18. Uzamčený prostor** je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzavěry otvorů větší než 150 x 200 mm jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. Stavební otvory, které nejsou určeny pro řádný vstup do uzamčeného prostoru (okna, světlíky, otvory vzduchotechniky apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější strany nemohly být otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně odpovídající ekvivalentu zdi 15 cm z plných cihel.

- 19. Uzamykatelná roleta** je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější strany demontovat jen hrubým násilím.